

VC-A61P 4K超高解析網路 PTZ 攝影機

Lumens[®]
Your Success, Our Passion!

Lumens[®] VC-A61P 4K超高解析網路PTZ攝影機，搭載1/2.5英吋、支援4K Ultra HD、每秒30幀率的高解析專業影像感測器，30倍的光學變焦鏡頭，搭配專業的降噪處理及寬動態技術，不論環境光線低暗或明暗對比強烈時，畫面依然保持清晰、穩定、不失真。

內建乙太網路介面可遠程控制及傳輸影像，直接透過網路直接供電 (PoE)，大幅簡化安裝過程及成本。

VC-A61P可廣泛應用於視訊會議、廣播等各類活動場所。



主要特色

- 4K UHD 30fps 和 1080P 60fps影像輸出格式
- 支援H.264 / H.265 影像串流與控制
- 支援PoE網路供電
- 乙太網路、HDMI、3G-SDI介面同步輸出
- 支援 AAC / G.711 格式音源輸入
- 搭配免費Lumens VMS軟體，可遠端控制攝影機

網路串流格式

串流	1		2	3
編碼	H.265		H.264	H.264
解析度	4K	1080p / 720p	1080p / 720p	640x360
幀率	59.94 Hz	29.97 / 59.94 / 29.97	59.94 / 29.97	29.97
	50 Hz	25 / 50 / 25	50 / 25	25
比特率	20000 kbps~2000 kbps		20000 kbps~2000 kbps	5000 kbps~512 kbps
音頻格式	AAC / G.711			
PoE+	有			

產品規格

影像感測器	1/2.5" 8MP CMOS
輸出規格	解析度 :4K*/1080p/720p 幀率 : 59.94/50/29.97/25 *4K目前僅支援29.97/25
影音輸出介面(高畫質)	3G-SDI, HDMI, Ethernet *3G-SDI 最大僅支持 1080p 59.94/50
光學變焦	30倍
水平視角	68°
平移角度	+170° ~ -170°
平移速度	300°/秒
俯仰角度	+90° ~ -30°
俯仰速度	300°/秒
光圈	F1.6 ~ F3.4
焦距	4.6mm ~ 135mm
電子快門	1/1 ~ 1/10,000 秒
最小物距	1.5m (Wide/Tele)
信噪比	> 50dB
最低照度	0.1 lux (F1.6, 50IRE, 30fps)
增益	自動 / 手動
白平衡	自動 / 手動
曝光控制	自動 / 手動
寬動態(WDR)	有

3D降噪	有
影像翻轉	有
預設位	256
多訊號串流	H.265 4K 29.97fps H.264 1080p 59.94fps H.264 640x360 29.97fps
音頻格式	G.711 / AAC
控制介面	RS-232 / RS-422 / Ethernet
控制協定	VISCA / PELCO D / ONVIF
內建指示燈	有
乙太網路供電(PoE)	PoE+ (IEEE802.3at)
影像串流	RTSP / RTMP / RTMPS / MPEG-TS / SRT
影片壓縮	H.265 / H.264
音源輸入	Line In/MIC In, Phone Jack 3.5mm x1
音源輸出	Ethernet / SDI / HDMI
IR傳遞	有
紅外接收器	有
紅外遙控器	有
直流電輸入	12V +/- 20%
功率消耗	PoE : 18W DC In : 16W
重量	2 kg (4.4 lbs)
尺寸	174 x 190 x 187 mm (6.9" x 7.5" x 7.3")

輸出 / 輸入介面

